



KeyOrthoModel[®]


KeyOrthoModel está diseñado para la impresión precisa de modelos a alta velocidad.



PRECISIÓN



BAJA
CONTRACCIÓN



ALTA
VELOCIDAD

#4200003 (Botella 0,5 kg)

#4220003 (Botella 1 kg)

PROPIEDAD	PROCEDIMIENTO	KEYORTHOMODEL
Resistencia a la flexión	ASTM D790	79.6 MPa
Módulo de flexión	ASTM D790	2293 MPa
Resistencia a la tensión	ASTM D638	51
Módulo de Young	ASTM D638	1850 MPa
Alargamiento a la rotura	ASTM D638	5.60%
Dureza Shore	Scale D	86

keystone[®]
Industries

US: 480 South Democrat Road Gibbstown NJ, 08027
EU: Keystone Industries GmbH Stockholzstr. 11 78224 Singen, Germany

CARACTERÍSTICAS

- OPTIMIZADO PARA IMPRIMIR UNA CAPA DE 100 A 200 DE GROSOR A ALTO RENDIMIENTO
- SE IMPRIME EN LA MITAD DE TIEMPO QUE KEYMODEL AL MISMO GROSOR DE CAPA
- COMPATIBLE CON PRO-FORM[®]
- PERFECTO PARA LA CONFECCIÓN DE ALINEADORES
- RESISTE LAS TEMPERATURAS DE TERMOFORMADO



keyprint.keystoneindustries.com

US: 1.800.333.3131
EU: +49 77 31 91 21 01

REV 0 05/2025